Mercedes-Benz

Camiones de confianza.






ACTROS 2042 LS/37 - 2042 L/46 - 2048 LS/37

Motor	Actros 2042 LS /37	Actros 2042 L /46	Actros 2048 LS /37		
Modelo	ME	MB OM 471 LA, 6 cilindros en línea, Euro V			
Tipo		Inyección electrónica			
Cilindrada		12.800 cm ³			
Potencia máxima (ISO 1585)	421 cv /	421 cv / 1.800 rpm			
Par motor máximo (ISO 1585)	2100 Nm /	2100 Nm / 1.100 rpm			
Consumo específico	181,3 gr/kwl	181,3 gr/kwh a 1.100 rpm 181,5 gr/kwl			

Transmisión	Actros 2042 LS /37	Actros 2042 L /46	Actros 2048 LS /37	
Caja de cambios	MB G 281 - 12 Mercedes Powershift 3 (automatizada)			
Marchas	12			
Relaciones Primera/Última/Reversa		14,93/1/14,93		
Embrague		Monodisco, diámetro 430 mm		



Ejes	Actros 2042 LS /37	Actros 2042 L /46	Actros 2048 LS /37			
Eje delantero		MB en offset - 7,5 Tn de capacidad de carga				
Eje trasero		MB R485 - sin reducción en los cubos de rueda				
Reducciones		i = 2,733				

Desempeño del vehículo	Actros 2042 LS /37		Actros 2042 L /46	Actros 2048 LS /37
Velocidad máxima (km/h) - a rpm de potencia máxima		90 (Limitado electrónicamente)	
Pendiente máxima: con 45.000 kg en movimiento / arranque (%)	35 / 33		38 / 36

Chasis	Actros 2042 LS /37	Actros 2042 L /46	Actros 2048 LS /37		
Bastidor - Tipo	Escalera, material S600 MC.				
Suspensión delantera	Ballestas asimétrio	as, con amortiguadores telescópicos de doble accio	ón y barra estabilizadora.		
Suspensión trasera		Neumática con altura regulable.			
Llantas	Base inclinada 9.00x22,5	Base inclinada 9.00x22,5	Base inclinada 9.00x22,5 de Aluminio		
Neumáticos	295/80 R 22,5 direccionales eje delantero + tracción eje trasero				
Tanque de combustible (I)	390 + 290	390 + 290	390 + 390		
Tanque de Arnox 32 (I)		60			

Sistema eléctrico	Actros 2042 LS /37	Actros 2042 L /46	Actros 2048 LS /37	
Alternador (V/A)		28V / 100A		
Batería (cantidad x V/Ah)		2 x 12 / 170		
Tensión nominal		24V		

Frenos	Actros 2042 LS /37	Actros 2042 L /46	Actros 2048 LS /37	
Freno de Servicio	Disco blindado en	ejes delantero y trasero. Accionamien	to neumático de doble circuito.	
Freno de Estacionamiento	Mecánico a través de resorte acur	nulador, con accionamiento neumático	o, actuación en ruedas traseras.	
Frenos Auxiliares	Freno mo	Freno motor con High Performance Engine Brake. Freno de remolque.		
Seguridad Activa	ABS (sistema antibloqueo). ASR (control of	le tracción desconectable). Hill-Hold	ABS (sistema antibloqueo). ASR (control de tracción desconectable). Hill-Hold	
	(asistente de arranque en pendiente). EBS	(Comando y asistencia electrónica).	(asistente de arranque en pendiente). EBS (Comando y asistencia electrónica).	
	ESP (Control de	estabilidad).	ESP (Control de estabilidad). Sistema de Control de Carril Telligent.	
			Alerta de cansancio. Medición de carga sobre el eje por tablero.	
Opcional		Retarder.		

Cabina	Actros 2042 LS /37	Actros 2042	L /46 Actros 2048 LS /37	
Tipo	Frontal, dormitorio, techo elevado Str	reamspace 4	Frontal, dormitorio, techo elevado Streamspace 5	
Asiento conductor	Asiento neumático ergonómico, con apoyo lum	bar ajustable de forma	Asiento neumático climatizado y ergonómico, con apoyo lumbar ajustable	de forma continua.
	continua. Tapizado de velours. Cinturón de seg	uridad de tres puntos.	Tapizado Dinamica Star Negro. Cinturón de seguridad de tres p	untos.
Asiento de acompañante	Individual rebatible para mayor e	espacio.	Asiento neumático climatizado y ergonómico, con apoyo lumbar ajustable	de forma continua.
	Cinturón de seguridad de tres p	ountos.	Cinturón de seguridad de tres puntos.	
Cama	Sí, Premium Confort		Doble cama	
Climatización	Climatiza	Climatización automática (calefacción/aire acondicionado)		
Radio		Multimedia Touch		
Alzacristales		Eléctricos		
Escotilla de techo	Vidriada, corrediza, con comand	Vidriada, corrediza, con comando apertura eléctrica con cortinas de red y de oscurecimiento manuales		
Cierre de cabina	Apertu	ra y cierre de confort con	n comando a distancia	
Control de velocidad		Control crucero y limitado	or de velocidad	
Suspensión de cabina		Suspensión neumática	a de confort	
Espejos	Retrovisores	Retrovisores laterales, eléctricos con desempañador incorporado		
Otros	Deflectores de techo y laterales regulables.	Carenado Lateral.	Deflectores de techo y laterales regulables. Carenado lateral. Volante multifunción de	
	Volante multifunción. Compartimientos su	periores con tapa.	Airbag conductor. Compartimientos superiores con tapa. Sensor automátic	o de lluvia y luces.


Peso y capacidad (kg)	Actros 2042 LS /37	Actros 2042 L /46	Actros 2048 LS /37
Vacío sin carrocería, en orden de march	a (1)		
Eje delantero	5.416	5.304	5.577
Eje trasero	2.592	2.635	2.566
Total	8.008	7.939	8.143
Carga útil máxima (técnica - sobre la 5ª rueda	a/incluye carrocería) 10.992	11.061	10.857
Pesos Admisibles Técnicamente			
Eje delantero		7.500	
Eje trasero		12.000	
Peso Bruto Vehicular (PBV)		19.000	
Peso Bruto Vehicular Combinado (PBVC)		68.000	(1) Chasis con cabina, sin carrocería o implemento; equipamiento estándar,

Luz diurna automática LED, luces de esquina y faros antinieblas. Lavafaros.

Dimensiones (mm)	Actros 2042 LS /37	Actros 2042 L /46	Actros 2048 LS /37
Chasis con cabina, sin carrocería			
A - Distancia entre ejes	3.700	4.600	3.700
B - Largo Total	5.858	8.467	5.858
C - Ancho eje trasero		2.467	
D - Altura total descargado	3.9	40	3.805
E - Trocha - eje delantero	2.0	58	2.068
F - Trocha - eje trasero		1.804	
G - Voladizo delantero		1.400	
H - Voladizo trasero	758	2.467	758
I - Vano libre eje delantero		254	
J - Vano libre eje trasero		217	
K - Radio de giro del vehículo (m)	7,5	8,85	7,5
L - Ángulo de entrada: descargado		13°	
M- Ángulo de salida: descargado	23°	35°	23°
N - Distancia eje delantero/pared trasera de la	cabina	900	
O - Distancia del centro de la 5ª rueda/ejes tra	sero 400	-	400
P - Altura techo de la cabina/chasis	2.9	35	2.800
Q - Ancho de bastidor		850	

(1) Chasis con cabina, sin carrocería o implemento; equipamiento estándar, con tanque de combustible lleno, rueda de repuesto. Valores aproximados.

Luz diurna automática LED, luces de esquina y faros antinieblas. Faros delanteros Bixenón. Faros traseros LED. Lavafaros. Heladera integrada.



Algunos componentes que se muestran en este folleto son opcionales y sólo pueden obtenerse mediante solicitud especial. Diríjase a su representante Mercedes-Benz. Él tiene la solución específica a sus necesidades de transporte. Con miras al desarrollo tecnológico, Mercedes-Benz Argentina se reserva el derecho de alterar las especificaciones y los diseños sin previo aviso. La tecnología de los productos Mercedes-Benz respeta la calidad del medio ambiente. Fotos no contractuales. Fecha de impresión: FEBRERO 2019.